DMT Pixelscreen E3. Indoor

Code **101560**

Prix unité **€ 1.205,00**

- Prix abordable
- Léger
- Taux de rafraîchissement élevé
- Assemblage rapide

The unit price is excluding VAT.

Pixelscreen E3. Indoor





Produit Accessoires Projects Document download

Le Pixelscreen E3.9 est un écran LED HD abordable avec un pitch de 3mm.
Sa conception est légère et modulable, et il est adapté à un large éventail d'applications. La connexion mécanique est facile et rapide grâce à son système quick lock innovant. Le boîtier d'alimentation et de données peut être ôté facilement afin de garantir un service rapide à tout moment. Deux témoins LED de statut se trouvent à l'arrière du panneau. Un témoin indique la connexion d'alimentation, et le second la connexion de données. La connexion d'alimentation s'effectue à l'aide d'un connecteur d'alimentation bleu et blanc. La connexion de données s'effectue à l'aide de connecteurs RJ45 verrouillables. Une poignée de transport se trouve sur le dessus, elle sert de poignée de transport ergonomique.

spécifications

Source lumineuse LED : Cadre noir SMD2020
Pilote : MBI5124
Luminance : 1500 nits
Transparence : 0 %
Taux de rafraîchissement : >2000 Hz
Rapport de l'armoire : 1:1
Résolution : 128 x 128 px
Pitch à pixels : 3,91 mm
Mode écran : Pixels réels
Angle de visionnage : 140° x 140°
Système de contrôle : Studio LED - LINSN
Tension d'entrée : 200 - 240 V 50 / 60 Hz
Consommation max. : 672W
Consommation moyenne : 244W
Indice IP : IP30 (Utilisation intérieure)
Connectique données : RJ45
Câble d'alimentation : Neutrik Powercon
Refroidissement : convection
Connecteur mécanique : Système Fastlock
Hauteur de suspension maximum : 10 panneaux
Taille de l'armoire : L 500 mm x H 500 mm x P 78 mm
Poids de l'armoire : 9 kg (Câbles de liaison inclus)
Câbles de liaison inclus (données et alimentation)

JLP LASER SPRL
laser-jlp.com
HIGH DENSITY COLOR LASER